

Byok

Grado T 4



Oberfläche

- Aluminium matt
- schwarz matt
- weiß matt

Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- Tageslicht- und Bewegungssensor mit Sensor für Uplight

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	Byok
Designer	Kai Byok
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Ausladung in cm	298
Material	Aluminium
Kabellänge	300 cm
Leistung in Watt	174 W
LED	inklusive
Ra	80
Farbtemperatur in Kelvin	3.000 warmweiß
Leuchtenfuß Maße	50 x 35 cm
Gesamtlichtstrom in lm	28.000
Lichtverteilung	direkt und indirekt
Maße	H 204 cm

Beschreibung

Die Byok Grado T 4 Stehleuchte strahlt gleichzeitig nach unten und oben Licht ab. Diese zweiarmige Leuchte kann direkt an der Möblierung befestigt oder ortsveränderlich mit einem Fuß aufgestellt werden. Es gibt diese Leuchte in drei Versionen: DALI dimmbar oder mit einem integrierten Tageslicht- und Bewegungssensor mit und ohne zusätzlichen Sensor für Uplight.

Die Grado T 4 eignet sich besonders gut für die Beleuchtung von bis zu vier Arbeitsplätzen. Bei den beiden Versionen mit Tageslicht- und Bewegungssensor ist jedem Arbeitsplatz ein Einzelsensor zugeordnet, so dass die Arbeitsplätze jeweils unterschiedlich beleuchtet werden können. Die Stehleuchte wird in den Oberflächen Aluminium matt eloxiert, weiß matt und schwarz matt angeboten. Standardmäßig wird sie mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß geliefert, auf Anfrage gibt es sie auch mit 4.000 Kelvin weiß.