

# Mawa

## Bullaage 6 Wandmontage

### Durchmesser in cm

- 45
- 60
- 80
- 120



### Technische Informationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Land der Herstellung</b> |  Deutschland |
| <b>Hersteller</b>           | Mawa  |
| <b>Designer</b>             | Martin Wallroth   |
| <b>Schutzart</b>            | IP20  |
| <b>Lieferumfang</b>         | LED   |
| <b>Spannungseignung</b>     | 230 - 240 Volt  |
| <b>Material</b>             | Aluminium, Plexiglas  |
| <b>Dimmbarkeit</b>          | mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar  |
| <b>LED</b>                  | inklusive   |
| <b>Lichtverteilung</b>      | direkt  |
| <b>Maße</b>                 | H 10 cm   |

### Beschreibung

Die Mawa Bullaage 6 Wandmontage wird direkt an Wand oder Decke montiert. Die Leuchte ist in vier Größen erhältlich: mit einem Durchmesser von 45 cm, 60 cm, 80 cm oder 120 cm. Das Gehäuse wird aus Aluminium hergestellt und ist pulverbeschichtet weiß matt. Der opake, satinierte Diffusor aus Plexiglas und die gleichmäßige Anordnung der LEDs sorgen für eine diffuse und sehr homogene, leuchtende Fläche. Der patentierte Verschluss der Wand- und Deckenleuchte ermöglicht eine einfache Montage.

Die Bullaage 6 ist bauseitig dimmbar mit einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer. Auf Anfrage gibt es auch DALI, 1-10 Volt oder Push dimmbare Versionen. Standardmäßig werden die drei kleineren Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind sie auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 120 cm verfügt über eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Zudem sind auf Anfrage auch andere Durchmesser bis 120 cm oder weitere RAL Farben erhältlich. Neben dieser Leuchte für die direkte Wand- oder Deckenmontage wird auch eine Leuchte mit Wand- bzw. Deckenabstandsmontage angeboten.