

Mawa

Bullauge 6 Wandmontage

Durchmesser in cm

- 45
- 60
- 80
- 120



Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	Mawa
Designer	Martin Wallroth
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Plexiglas
Dimmbarkeit	mit Phasenabschnitt- und Phasenabschnittdimmer dimmbar
LED	inklusive
Lichtverteilung	direkt
Maße	H 10 cm

Beschreibung

Die Mawa Bullauge 6 Wandmontage wird direkt an Wand oder Decke montiert. Die Leuchte ist in vier Größen erhältlich: mit einem Durchmesser von 45 cm, 60 cm, 80 cm oder 120 cm. Das Gehäuse wird aus Aluminium hergestellt und ist pulverbeschichtet weiß matt. Der opake, satinierte Diffusor aus Plexiglas und die gleichmäßige Anordnung der LEDs sorgen für eine diffuse und sehr homogene, leuchtende Fläche. Der patentierte Verschluss der Wand- und Deckenleuchte ermöglicht eine einfache Montage.

Die Bullauge 6 ist bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnitt- oder Phasenabschnittdimmer. Auf Anfrage gibt es auch DALI, 1-10 Volt oder Push dimmbare Versionen. Standardmäßig werden die drei kleineren Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind sie auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 120 cm verfügt über eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Zudem sind auf Anfrage auch andere Durchmesser bis 120 cm oder weitere RAL Farben erhältlich. Neben dieser Leuchte für die direkte Wand- oder Deckenmontage wird auch eine Leuchte mit Wand- bzw. Deckenabstandsmontage angeboten.