

Holtkoetter

Aura P3 2023 Glas




Oberfläche

- Aluminium
- Messing
- Platin
- schwarz

Glas

- rauchgrau
- opal
- amber
- cognac
- opal matt

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Land der Herstellung |  Deutschland |
| Hersteller | Holtkoetter |
| Designer | Holtkötter |
| Entwurfjahr | 2020 |
| Schutzart | IP20 |
| Lieferumfang | LED |
| Spannungseignung | 230 - 240 Volt |
| Material | Glas, Metall |
| Höheneinstellung | höhenverstellbar |
| Dimmbarkeit | bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer |
| LED | inklusive |
| Ra | >95 |
| Farbtemperatur in Kelvin | Dim to warm |
| Baldachin Maße | Länge 125 cm, Breite 9 cm, Höhe 4 cm |
| Reflektordurchmesser | 9 cm |
| Leuchtmittelwechsel: | beim Hersteller / im Werk |
| Systemleistung | 3 x 16,6 Watt |
| Gesamtlichtstrom in lm | 4.980 |
| Gesamthöhe | 160 cm |

Beschreibung

Die Holtkötter Aura P3 Glas Pendelleuchte besteht aus drei Leuchten an einem rechteckigen Baldachin. Die Leuchte verfügt über drei mundgeblasene Gläser. Jedes Glas wird in traditioneller Handwerkskunst gefertigt und ist daher ein Unikat. Die Gläser werden in Amber bernsteinfarbig, Cognac, Rauchgrau, Opal matt plissiert und Opal Matt angeboten. Zusätzlich ist die Pendelleuchte in den Oberflächen Messing eloxiert, schwarz, Platin und Aluminium matt erhältlich. Der Baldachin wird jeweils in der passenden Oberfläche zur Leuchte geliefert. Durch die Gläser wird das Licht direkt nach unten und seitlich in den Raum abgegeben. Je nach Auswahl der Gläser erhält das seitlich abgestrahlte Licht eine Verfärbung.

Durch einfaches Heraufschieben oder Herabziehen kann jedes Pendel in seiner Gesamthöhe bis maximal 160 cm verstellt werden. Durch einen integrierten Aufrollmechanismus verschwinden die Kabel im Baldachin und die Pendel bleiben immer waagrecht in ihrer gewünschten Höhe.

Die Aura P3 Glas kann bauseitig mit einem Phasenabschnittdimmer gedimmt werden. Beim Dimmen verändert sich durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie die Lichtfarbe der integrierten LEDs in einen wärmeren Ton (von 2.900 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). Per Memoryfunktion wird die zuletzt ausgewählte Lichtstärke gespeichert und beim nächsten Einschalten der Pendelleuchte automatisch ausgewählt. Aus der Serie sind auch die Aura P3 mit Reflektoren aus Metall und die Aura R3 mit einem runden Baldachin erhältlich. Auch Aura Pendelleuchten mit zwei Leuchten an einem Baldachin werden angeboten.