



# less'n'more

## Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-BDL2

### Dimmbarkeit

- Tastdimmer am Baldachin
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer


### Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

### flexible\_arm

- Textil grün
- Textil blau
- Textil rot
- Textil anthrazit
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Aluminium

## Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	less'n'more
<b>Designer</b>	less'n'more
<b>Schutzart</b>	IP43
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Material</b>	Aluminium, Glas
<b>Abstrahlwinkel</b>	15 - 75 Grad
<b>Leistung in Watt</b>	4,2 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	90
<b>Lichtstrom in lm</b>	450
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Baldachin Maße</b>	7 cm
<b>Leuchtenkopf Maße</b>	3 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	vor Ort selbst
<b>Maße</b>	L max. 61 cm

## Beschreibung

Die Less'n'more Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-BDL2 wird auf eine Wand oder Decke installiert. Die Aufbauleuchte hat einen Baldachin / eine Wandhalterung aus Aluminium mit einem Durchmesser von 6,5 cm. Der flexible Leuchtenarm ist beliebig streck- und biegsam, so dass er immer wieder neu ausgerichtet werden kann. Bei maximaler Ausstreckung des Arms hat die Leuchte eine Länge von 61 cm. Der flexible Leuchtenarm ist in diesen Farben erhältlich: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Als Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß im Leuchtenkopf integriert.

Leuchtenkopf und Baldachin werden in den Oberflächen Aluminium und schwarz angeboten. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann stufenlos zwischen 15 und 75 Grad eingestellt werden. Dafür muss nur die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder in diesen hineingedreht werden. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Die Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-BDL2 wird bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer oder mit einem integrierten Tastdimmer am Baldachin angeboten. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Auf Anfrage gibt es diese Leuchte auch mit Zuleitung und Schutzkontaktstecker, um sie direkt an eine Steckdose anschließen zu können. Zudem ist der flexible Leuchtenarm auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Neben dieser Wand- und Deckenleuchte wird von Less'n'more auch eine kleinere Leuchte mit einer maximalen Länge von 30 cm angeboten. Als Zubehör ist ein Baldachin Montageteiler erhältlich, mit dem die Leuchte über eine Unterputzdose montiert werden kann.