



SLV

Enola Square Up/Down L WL

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	SLV
Schutzart	IP65
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Tiefe in cm	19
Material	Aluminium, Glas
Oberfläche	anthrazit
Abstrahlwinkel	38 Grad
Leistung in Watt	53 W
LED	inklusive
Ra	>90
Farbtemperatur in Kelvin	3.000 warmweiß - 4.000 Kelvin weiß
Gesamtlichtstrom in lm	2.700 - 3.000 Uplight + 2.700 - 3.000 Downlight
Maße	H 33 cm B 14 cm

Beschreibung

Die SLV Enola Square Up/Down L WL ist eine rechteckige Außen-Wandleuchte aus Aluminium. Diese anthrazitfarbene Außenleuchte ist 14 cm breit, 18,5 cm tief und 33,2 cm hoch. Integriert in der rechteckigen Wandhalterung befindet sich ein Schalter (CCT Switch), mit dem die Farbtemperatur der Leuchte bei Bedarf während der Installation von 3000 Kelvin warmweiß auf 4000 Kelvin weiß umgestellt werden kann. Unter zwei Glaslinsen integrierte LED's sorgen für einen blendfreien Lichtaustritt. Durch die Glaslinsen wird Licht nach oben und nach unten, sowie konturiert oben und unten an die Wand abgegeben, so dass in beiden Richtungen Lichteffekte an der Wand entstehen. Up- und Downlight der Leuchte verfügen jeweils über einen Lichtstrom von 2700/3000 Lumen. Mit der Schutzart IP65 eignet sich die Enola Square Up/Down L WL von SLV ideal als Außenleuchte, da sie staubdicht und gegen Strahlwasser aus jeglichem Winkel geschützt ist. Ein Abstandshalter Set zur Montage der Leuchte bei Aufputz-Verkabelung ist als Zubehör erhältlich.