



LDM

Drop Trio Aufbau


Oberfläche

- Aluminium matt
- Aluminium poliert
- schwarz
- bronze
- weiß

Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
- mit Casambi Modul

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land der Herstellung |  Deutschland |
| Hersteller | LDM |
| Designer | Jürgen Glauner |
| Schutzart | IP20 |
| Lieferumfang | LED |
| Spannungseignung | 230 - 240 Volt |
| Material | Aluminium |
| Kabellänge | 200 cm |
| Höheneinstellung | höheneinstellbar |
| LED | inklusive |
| Ra | >95 |
| Farbtemperatur in Kelvin | Dim to warm |
| Baldachin Maße | Länge 150 cm, Breite 6,5 cm, Höhe 2,7 cm |
| Schirmdurchmesser | 7 cm |
| Schirmhöhe | 16 cm |
| Leuchtmittelwechsel: | beim Hersteller / im Werk |
| Systemleistung | 3 x 8,75 Watt |
| Gesamtlichtstrom in lm | 2.343 |

Beschreibung

Die LDM Drop Trio Aufbau besteht aus drei höheneinstellbaren Drop Pendelleuchten an einem rechteckigen Baldachin. Die drei Leuchten dieses Kronleuchters geben ihr Licht durch mattierte optische Linsen fokussiert und gleichmäßig nach unten ab. Die Drop Trio Aufbau wird in den Oberflächen Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß und schwarz matt angeboten. Die Mehrfach-Pendelleuchte verfügt maximal über eine Kabellänge von 200 cm. Die einzelnen Leuchten haben zueinander einen Abstand von 60 cm. Der Baldachin ist 150 cm lang und wird jeweils in der gleichen Farbe geliefert wie die bestellten Leuchten. Die Kabel können bei Bedarf gekürzt werden und sind auf Anfrage in Sonderlängen und diversen Farben erhältlich. Standardmäßig werden die Leuchten in Aluminium matt, weiß und schwarz mit Kabeln in Weiß geliefert, die Leuchten in Aluminium poliert mit Kabeln in Anthrazit und die in Bronze mit Kabeln in Kupfer.

Die dreifache Pendelleuchte wird in drei Versionen angeboten: bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer, DALI dimmbar oder mit integriertem Casambi Modul. Die DALI Version erfordert ein 5-adriges Netzkabel. Mit einem Casambi Modul kann die Leuchte per Smartphone oder Tablet über die Casambi App via Bluetooth bedient werden. Die Casambi Technologie bietet zudem die Möglichkeit, mehrere geeignete Leuchten in Gruppen zu regulieren.

Beim Dimmen der Drop Trio Aufbau verändert sich durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie die Lichtfarbe der integrierten LEDs in einen wärmeren Ton (von 3.000 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). Auf Anfrage gibt es die dreifache Pendelleuchte auch mit einer dezentralen Aufhängung, mit der die Leuchte unabhängig vom Stromanschluss montiert werden kann. Aus der Drop Serie werden auch eine einzelne, eine zweifache (auf Anfrage) oder eine vierfache Leuchte angeboten. Zusätzlich sind auch die höhenverstellbaren Drop Move Pendelleuchten erhältlich.