



## LDM

### Drop Move Uno Aufbau


#### Oberfläche

- Aluminium matt
- Aluminium poliert
- schwarz
- bronze
- weiß

#### Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer
- mit Casambi Modul

#### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	LDM
<b>Designer</b>	Jürgen Glauner
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Durchmesser in cm</b>	7
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Kabelfarbe</b>	transparent
<b>Kabellänge</b>	50 - 200 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höhenverstellbar
<b>Leistung in Watt</b>	8,75 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>95
<b>Lichtstrom in lm</b>	781
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	Dim to warm
<b>Baldachin Maße</b>	9 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Maße</b>	H 19 cm   Ø 7 cm

#### Beschreibung

Die LDM Drop Move Uno Aufbau ist eine durch einfaches Ziehen an der Leuchte höhenverstellbare Pendelleuchte. Die Leuchte kann auf diese Weise jederzeit stufenlos zwischen 50 cm und 200 cm in ihrer Kabellänge verstellt werden. Ihr Licht wird durch eine mattierte optische Linse fokussiert und gleichmäßig sowie blendfrei direkt nach unten abgegeben. Die Leuchte ist in den Oberflächen Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß matt und schwarz matt erhältlich. Alle Elemente der Leuchte sind immer in der gleichen Oberfläche wie die Leuchte selbst. Auf Anfrage sind auch Leuchten in allen Oberflächen oben mit einem Abschluss in Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß matt und schwarz matt erhältlich.

Die Kabellänge der Drop Move Uno Aufbau beträgt maximal 200 cm, auf Anfrage werden auch Kabel-Sonderlängen ab einer Länge von mindestens 50 cm angeboten. Diese Pendelleuchte wird in drei Versionen angeboten: bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer, DALI dimmbar oder mit integriertem Casambi Modul. Die DALI Version erfordert ein 5-adriges Netzkabel. Mit einem Casambi Modul kann die Leuchte per Smartphone oder Tablet über die Casambi App via Bluetooth bedient werden. Die Casambi Technologie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mehrere geeignete Leuchten in Gruppen getrennt voneinander zu schalten und zu dimmen.

Beim Dimmen der LDM Drop Uno Aufbau verändert sich durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie die Lichtfarbe der integrierten LED in einen wärmeren Ton (von 3.000 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). LDM bietet aus der Drop Serie auch Mehrfach-Pendelleuchten mit zwei, drei oder vier Leuchten (auf Anfrage) und die Drop mit einem kürzbaren, höhenverstellbaren Kabel an.