

# Lichtlauf

## UpLight



### Durchmesser in cm

- 40
- 50
- 30

### Kabelfarbe

- weiß
- grau
- rot

## Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Lichtlauf
<b>Designer</b>	Christoph Matthias
<b>Entwurfjahr</b>	2012
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	Leuchtmittel/ Bulb
<b>Spannungseignung</b>	110 - 240 Volt
<b>Material</b>	Polyethylen, Textil
<b>Oberfläche</b>	weiß
<b>Kabellänge</b>	120 cm
<b>Dimmbarkeit</b>	bauseitig dimmbar
<b>Sockel/Fassung</b>	E27
<b>Leistung (max. Watt)</b>	70 Watt

## Beschreibung

Die Lichtlauf UpLight ist eine ungewöhnliche Leuchte zur Montage an Decke oder Wand im Umkreis von ca. 1 m um einen Stromauslass. Die weiße Hohlkugel aus widerstandsfähigem und hochwertigen Polyethylen ist in drei unterschiedlichen Durchmessern, das textile Kabel in drei verschiedenen Farben erhältlich. Die Lichtlauf Uplight kann sehr frei positioniert werden, dank der vielfältigen Montagemöglichkeiten ist diese Kugelleuchte sowohl eine Wand- oder Deckenleuchte als auch eine Pendelleuchte. Überall dort, wo gleichmäßiges, weiches Licht den Raum erhellen soll, ist diese Leuchte bestens platziert. Wenn man mehrere Leuchten mit einem unterschiedlichen Durchmesser miteinander kombiniert, entstehen kleine individuelle Lichtobjekte. Die UpLight von Lichtlauf besitzt eine E27-Keramik Fassung und kann sowohl mit herkömmlichen Halogen-Leuchtmitteln als auch mit LED-Retrofit Leuchtmitteln betrieben werden. Diese Leuchte ist mit einem Durchmesser von 30 cm, 40 cm oder 50 cm erhältlich. Das textile 1,2 m lange Kabel wird wahlweise in weiß, rot oder grau angeboten. Mit beiliegendem Zubehör (u.a Baldachin, Deckenhalter und Drahtseil) kann die Leuchte sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Auf Anfrage ist das textile Kabel auch in anderen Farben und Längen erhältlich.