


# Betec

## Angulus 100 cm Typ 25



### Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Betec
<b>Designer</b>	Horst Lettenmayer
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	110 - 240 Volt
<b>Ausladung in cm</b>	25
<b>Material</b>	Messing
<b>Leistung in Watt</b>	34,1 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Lichtstrom in lm</b>	3.277,1
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Maße</b>	H 21,5 cm   L 100 cm

### Beschreibung

Diese Betec Angulus ist eine winkelförmige Leuchte, mit der sie gut zu vielen Bilderrahmen passt. Sie verfügt über einen Leuchtenkopf, der um die eigene Achse drehbar ist. Mit diesem Leuchtenkopf ist sie ideal zur Beleuchtung von Bildern, Speisekarten und Notenpulten geeignet. Als Leuchtmittel ist eine Duo LED integriert. Eine Duo LED besteht aus zwei LEDs in einem Gehäuse und verfügt daher über eine besonders hohe Lichtleistung. Eine Diffusor-Abdeckung sorgt für blendfreies, gleichmäßiges Licht. Die Angulus wird hier mit einer Länge von 100 cm und einer Ausladung von 25 cm (Bügeltyp 25) angeboten.

Die Betec Angulus 100 cm ist in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt erhältlich. Mit dem mitgelieferten Befestigungsset kann die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden. Standardmäßig verfügt die Bilderleuchte über eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß. Auf Anfrage wird sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß angeboten. Die integrierte LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Zusätzlich gibt es die Leuchte in drei weiteren Längen und mit einer Ausladung von 15 cm oder 20 cm.