



## Bover Nans A/01 Outdoor

## Schirmfarbe

- beige
- brun
- rouge

## **Technical details**

Pays de fabricationEspagnefabricantBoverconcepteurJoana Boverannée2022protectionP65Contenu de la livraisonEDaptitude de tension230 - 240 VoltProfondeur en cm27matérielaluminium, polycarbonateatténuationdimmerable sur place avec commande gradateur de phase inversePuissance en Watt8 WLEDy comprisIndice de rendu des couleur en Kelvin35Pituditum de fabricant / a fru gradateur de phase chaudPionètre de l'ombre2,700 extra blanc chaudDiamètre de l'ombre17 cmHauteur de Abat17 cmRauteur de AbatbruinSupport muralFruinSupport muralFruinSupport muralFruinK-Marcial Support muralFruinSupport muralFruinSupport muralFruinSupport muralFruinSupport muralSupport muralSupport muralFruinSupport muralFruin<		
concepteur   Joana Bover     année   2022     protection   IP65     Contenu de la livraison   LED     aptitude de tension   230 - 240 Volt     Profondeur en cm   27     matériel   polyéthylène, acier Inoxydable, aluminium, polycarbonate     dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse   dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     surface de montage   brun     Surface de montage   brun	Pays de fabrication	Espagne
année   2022     protection   IP65     Contenu de la livraison   LED     aptitude de tension   230 - 240 Volt     Profondeur en cm   27     matériel   aluminium, polycarbonate     atténuation   dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Keivin   2,700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   brun     Surface de montage   brun     K-Mer-Il GmbH & Co. KG [ Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4 [ 59073 Hamm	fabricant	Bover
protection   IP65     Contenu de la livraison   LED     aptitude de tension   230 - 240 Volt     Profondeur en cm   27     matériel   aluminium, polycarbonate     atténuation   dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Őko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	concepteur	Joana Bover
Protection   LED     aptitude de tension   230 - 240 Volt     Profondeur en cm   27     matériel   polyéthylène, acier Inoxydable, aluminium, polycarbonate     atténuation   gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chabitcant / a l'usine     Surface de montage   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	année	2022
aptitude de tension   230 - 240 Volt     Profondeur en cm   27     matériel   polyéthylène, acier Inoxydable, aluminium, polycarbonate     atténuation   dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage   brun     Surface de montage   brun	protection	IP65
Profondeur en cm   27     matériel   polyéthylène, acier Inoxydable, aluminium, polycarbonate     atténuation   dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surger de montage   brun     Mural   K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	Contenu de la livraison	LED
matériel   Dolyéthylène, acier Inoxydable, aluminium, polycarbonate     atténuation   dimmerable sur place avec commande gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     Suport mural   K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	aptitude de tension	230 - 240 Volt
materielaluminium, polycarbonateatténuationdimmerable sur place avec commande gradateur de phase inversePuissance en Watt8 WLEDy comprisIndice de rendu des couleurs90Flux lumineux en Im635La température de couleur en Kelvin2.700 extra blanc chaudDiamètre de l'ombre17 cmHauteur de Abat17 cmremplacement des ampoules :chez le fabricant / a l'usineSurface de montage muralbrunK-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	Profondeur en cm	27
attenuation   gradateur de phase inverse     Puissance en Watt   8 W     LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	matériel	
LED   y compris     Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en Im   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	atténuation	
Indice de rendu des couleurs   90     Flux lumineux en lm   635     La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	Puissance en Watt	8 W
90   couleurs   Flux lumineux en Im   635   La température de couleur en Kelvin   Diamètre de l'ombre   17 cm   Hauteur de Abat   17 cm   remplacement des ampoules :   Surface de montage mural   K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	LED	y compris
La température de couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm		90
couleur en Kelvin   2.700 extra blanc chaud     Diamètre de l'ombre   17 cm     Hauteur de Abat   17 cm     remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	Flux lumineux en lm	635
Hauteur de Abat 17 cm   remplacement des ampoules : chez le fabricant / a l'usine   Surface de montage mural brun   K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	•	2.700 extra blanc chaud
remplacement des ampoules :   chez le fabricant / a l'usine     Surface de montage mural   brun     Support mural   K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	Diamètre de l'ombre	17 cm
ampoules :	Hauteur de Abat	17 cm
mural K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	•	chez le fabricant / a l'usine
mural Support mural K-Meral GmbH & Co. KG   Sachsenweg 9   Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4   59073 Hamm	Surface de montage	brun
	mural	

## Description

The Bover Nans A/01 Outdoor wall lamp has a lamp shade made of a handwoven, synthetic polyethylene fibre. The lamp shade is 16.5 cm high and has a diameter of 16.7 cm. The synthetic polyethylene fibre is so resistant and weatherproof that this lamp is also suitable as an outdoor lamp. With a protection rating of IP65, the wall light is dustproof and protected against water jets from any angle. The light is emitted glare-free downwards through a diffuser made of polycarbonate. Due to the structure of the hand-woven lamp shade, the light is also emitted laterally, creating a light as well as shadow pattern on the wall.

The Nans A/01 Outdoor is offered with a lamp shade in the colours red, brown and beige. The wall mounting made of stainless steel and aluminum always has a graphite-brown colour. Including the wall bracket, the lamp is 26.5 cm deep and 26 cm high. The wall lamp is operated with an integrated LED that has a colour temperature of 2,700 Kelvin extra warm white. The LED can be dimmed on site with a trailing edge phase dimmer. A version that can be dimmed with a Casambi module by smartphone via Bluetooth is also available on request. This optionally offered version with Casambi module can be operated easily and intuitively via mobile devices using the free CASAMBI app (iOS and Android). Casambi thus extends the control options with functions such as dimming, grouping of lamps, programming of groups and scenes, automations and much more.

Cala Nans is a small cove in Cadaques (Spain), accessible only by footpaths or by sea. An unspoilt corner of the Mediterranean, where the vegetation and the vigilance of an old lighthouse make this place a primordial spot where all you can hear is the sound of the sea and the birds flying over the coast. The Nans lamp is characterised by high-quality craftsmanship of the lamp shades and creates a true Mediterranean style.

www.1001lights.com